



FiberLink Pro Latex Tire Sealant

SIKKERHEDSDATABLAD

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 1272/2008 (CLP)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator	
GHS-produktidentifikator	Ikke relevant.
Kemisk Navn	Ikke relevant.
Handelsnavn	FiberLink Pro Latex Tire Sealant
CAS nr.	Blanding
EF Nr.	Blanding
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes	
Identificerede Anvendelser	Cykelvedligeholdelse / reparation
Frarådede Anvendelser	Ingen.
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet	
Firmaidentifikation	Finish Line Technologies, Inc. 50 Wireless Blvd. Hauppauge, NY 11788 USA
Telefon	+1 (631) 666-7300
Fax	+1 (631) 666-7391
E-mail (kompetent person)	SDSinfo@finishlineusa.com
Distributør	HF Christiansen A/S Hvidemøllevej 9-11 8920 Randers NV, Denmark
Telefon	+45 89 14 14 14
1.4 Nødtelefon	
Nødtelefonnummer	Medicinsk Beredskab: Giftlinjen Bispebjerg hospital 82 12 12 12 Transportberedskab: Alarmcentralen 112

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen	
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Ikke klassificeret som farlig ved håndtering og anvendelse.
2.2 Mærkningselementer	
Faresymbol	Ingen
Signalord	Ingen
Faresætning(er)	Ingen
Sikkerhedssætning(er)	P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. P302+P350: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
2.3 Andre farer	Indeholder: Naturlig latex. Kan fremkalde allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer. Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2 Blandinger

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Substanter i produktet, der kan udgøre en sundheds- eller miljøfare, eller som er blevet underlagt arbejdsseksponeringsgrænser, vises nedenfor.

Farlig(e) Ingrediens(er)	Vikt %	EF -nr. CAS nr. EØF INDEX-Nr. REACH-registreringsnr	I henhold til Europa- parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
1,2-Propanediol	< 50	200-338-0 57-55-6 Ingen Ingen	Ikke klassificeret som farlig ved håndtering og anvendelse.

Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i afsnit 16.

Indeholder: Naturlig latex. Kan fremkalde allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Flyt personen ud i frisk luft. Hvis vejrtrækningen er besværet, skal personen have oxygen. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.
Hudkontakt	Vask angrebne hud med sæbe og vand. Hvis der udvikles hudirritation (rødmen, udslæt, vabler), skal der søges læge.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indtagelse	Fremkald ikke opkastning; vask munden med vand. Forsøg ikke at give en bevidstløs person noget via munden. Søg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Indeholder: Naturlig latex. Kan fremkalde allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen kendte.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler	
-Egnede Slukningsmidler	Sluk med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge.
-Uegnede slukningsmidler	Ingen kendte.
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen	Ingen kendte.
5.3 Anvisninger for brandmandskab	Et selvforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj bør bruges ved brand. Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk varme.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer | Bær beskyttelseshandsker/øjensbeskyttelse. |
| 6.2 | Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Undgå afløb til vandløb og kloak. |
| 6.3 | Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning | Dæk spildt materiale til med inaktivt, absorberende materiale. Skal overføres til en beholder til bortskaffelse eller genvinding. |
| 6.4 | Henvisning til andre punkter | Ingen |

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 7.1 | Forholdsregler for sikker håndtering | Undgå kontakt med huden og øjnene. |
| 7.2 | Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed | |
| | -Opbevaringstemperatur | Opbevares ved stuetemperatur. |
| | -Materialer, der skal undgås | Stærkt oxiderende midler. |
| 7.3 | Særlige anvendelser | Cykelvedligeholdelse / reparation |

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

8.1.1 Grænseværdier

STOF.	CAS nr.	Grænseværdi (8t, ppm)	Grænseværdi i (8t, mg/m ³)	Grænseværdi (15 min. ppm)	Grænseværdi (15 min. mg/m ³)	Anm:
Ingen	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Biologisk grænseværdi

Afgræns værditype (oprindelsesland)	STOF.	CAS nr.	Biologisk grænseværdi	Anm:
Ingen kendte	Ingen	-----	Ingen	Ingen

- | | | |
|-------|---|---|
| 8.1.2 | Anbefalet overvågningsmetode | Ingen |
| 8.2 | Eksponeringskontrol | |
| 8.2.1 | Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol | Ingen særlige forholdsregler påkrævet. |
| 8.2.2 | Personligt beskyttelsesudstyr | |
| | Beskyttelse af øjne/ansigt | Bær beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166). |



Beskyttelse af hud (Beskyttelse af hænder/ Andet)

Kræves normalt ikke



Åndedrætsværn

Det er normalt ikke nødvendigt med personligt åndedrætsværn.





FiberLink Pro Latex Tire Sealant

Farer ved opvarmning

Kræves normalt ikke.

- 8.2.3 Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksponering Af Miljøet Ingen tildelte.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Væske
Farve.	Grålig
Lugt	Næsten lugtfri
Lugtterskel (ppm)	Ikke tilgængelig
pH (værdi)	7.5 - 9.5
Smeltepunkt (°C) / Frysepunkt (°C)	- 25 (- 13 °F)
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	Ikke tilgængelig
Flammepunkt (°C)	Ikke-brandfarlig
Fordampningshastighed	Ikke tilgængelig
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke relevant
Eksplodingsgrænseområder	Ikke relevant
Damptryk (Pascal)	Ikke tilgængelig
Dampvægtfylde (Luft=1)	Ikke tilgængelig
Massefylde (g/ml)	1.04 (8.68 lbs/gal)
Opløselighed (Vand)	Ikke tilgængelig
Opløselighed (Andet)	Ikke tilgængelig
Fordelingskoefficient (n-Octanol/vand)	Ikke tilgængelig
Selvantændelsestemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
Dekomponeringstemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
Kinematisk Viskositet (cP)	Ikke tilgængelig
Eksplorative egenskaber	Ikke eksplosionsfarlig.
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende.

- 9.2 Andre oplysninger Ikke tilgængelig

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10.1 Reaktivitet | Stabil under normale forhold. |
| 10.2 Kemisk stabilitet | Stabil. |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | Ingen forventede. |
| 10.4 Forhold, der skal undgås | Undgå kontakt med varme samt antændelseskilder. |
| 10.5 Materialer, der skal undgås | Stærkt oxiderende midler. |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen kendte |

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

11.1.1 Stoffer

Ikke relevant

11.1.2 Blandinger - Analogt med beslægtede materialer:

Akut toksicitet	Ikke tilgængelig
Hudætsning/-irritation	Ikke tilgængelig
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ikke tilgængelig
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Indeholder: Naturlig latex. Kan fremkalde allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer.
Kimcellemutagenicitet	Ikke tilgængelig
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke tilgængelig
Reproduktionstoksicitet	Ikke tilgængelig
Enkel STOT-eksponering	Ikke tilgængelig
Gentagne STOT-eksponeringer	Ikke tilgængelig
Aspirationsfare	Ikke tilgængelig

11.1.3 Substanser i præparater/blandinger



FiberLink Pro Latex Tire Sealant

1,2-Propanediol (CAS nr. 57-55-6):

Akut toksicitet

Oral: LD50 >2000 mg/kg-bw

Dermal: LD50 >2000 mg/kg-bw

Hudætsning/-irritation

Forventes ikke.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forventes ikke.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Forventes ikke.

Kimcellemutagenicitet

Forventes ikke.

Kræftfremkaldende egenskaber

Forventes ikke.

Reproduktionstoksicitet

Forventes ikke.

Enkel STOT-eksponering

Forventes ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer

Forventes ikke.

Aspirationsfare

Aspiration af små dråber kan muligvis forårsage lungeødem.

11.2 Andre oplysninger

Indeholder: Naturlig latex. Kan fremkalde allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

12.1.1 Substances in preparations / mixtures

1,2-Propanediol (CAS nr. 57-55-6):

Kort sigt

LC50 (96 timer): >100 mg/L (Rainbow trout)

LC50 (48 timer): >100 mg/L (Daphnia magna)

EC50 (96 timer): >100 mg/L (Green algae) (Vækstrate)

Langt sigt

Forventes ikke.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydeligt

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har et lille potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet formodes at have høj mobilitet i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter.
Indhent vejledning hos et godkendt renovationsfirma eller det lokale renovationsvæsen.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport (ADR/RID)	Søtransport (IMDG)	Flytransport (ICAO/IATA Klasse)
14.1 UN-nummer			
14.2 Korrekt Forsendelsesnavn			
14.3 Transportfareklasse(r)		Ikke klassificeret som farlig ved transport.	
14.4 Emballagegruppe			
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren			
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:	Ikke relevant		

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:



FiberLink Pro Latex Tire Sealant

15.1.1	EU-forordninger	Anført på listen
	Regulation (EC) 2037/2000 - Farligt for ozonlaget.	Neg.
	Regulation (EC) 850/2004 - Persistent Organic Pollutants	Neg.
	Regulation (EC) 649/2012 - Export/Import of Dangerous Chemicals	Neg.
	Regulation (EC) 1907/2006 - REACH Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger	Neg.
15.1.2	Nationale bestemmelser	
	German Water Classification / Wassergefährdungsklasse (Tyskland)	1
15.2	Kemikaliesikkerhedsvurdering	Ikke relevant

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende afsnit indeholder revisioner eller nye bemærkninger: 1 - 16.

Faresætning(er) og Sikkerhedssætning(er):

- Ingen.

GHS Klassificering

- Ingen.

Uddannelsesråd: Ingen.

Yderligere oplysninger: Ingen.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.